



HV-Junction Box

Batteria a 4 vie



- Supporta fino a 4 batterie connesse in parallelo.
- Scalabile fino a 41,4 kWh.



FACILE INSTALLAZIONE



CLASSIFICAZIONE IP65



PRESTAZIONI ELEVATE



ALTA TENSIONE



Per saperne di più sulla gamma di Fox ESS, visita:
www.fox-ess.com



SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	HV-Junction Box-50
Compatibilità	Serie K, H1(G2), H3, H3 PRO, US
Tensione nominale [V]	500
Corrente massima [A]	50
Picco di corrente [A]	65 @60S
Temperatura di stoccaggio [°C]	-20 ~ 55
Temperatura di esercizio [°C]	-20 ~ 70
Temperatura ottimale di esercizio [°C]	15 ~ 30
Umidità [%]	5 ~ 95 (Senza condensazione)
Dimensioni (L*H*P) [mm]	223*246*89
Peso [kg]	2.6
Descrizione installazione parallela	4 ingressi DC batteria e 1 uscita DC lato inverter
Metodo di raffreddamento	Raffreddamento naturale
Luogo di installazione	Interno, Esterno
Metodo di installazione	Montaggio a parete
Altitudine [m]	≤2000
Grado di protezione	IP65
Requisiti ambientali	ROHS, REACH

