The Champion's Choice

Higher · Faster · Smarter

FOX ESS

SERIE A LITE (L MAX)

WALLBOX EV



- L07P 7,3kW MONOFASE
- L11P 11kW TRIFASE

ROBUSTA DURATA

Protezione IP55 e IK08 per prestazioni affidabili.

CONNETTIVITÀ INTELLIGENTE

Connessione tramite Bluetooth, Wi-Fi o Ethernet.

INTEGRAZIONE FLESSIBILE

Compatibile con OCPP 1.6 JSON o 2.0.1 con interfaccia MODBUS aperta.

TECNOLOGIA AVANZATA

Pronto per ISO15118 (-2/-20) con bilanciamento dinamico del carico.

RICARICA PIANIFICATA

Imposta il tempo di ricarica come preferisci.

COMPATIBILITÀ CON LE ENERGIE RINNOVABILI

Utilizzo diretto dell'energia solare in eccesso per la ricarica dei veicoli elettrici.

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	L07P	L11P
TIPO	**SPINA DI RICARICA**	**SPINA DI RICARICA**
INGRESSO		
Schema di collegamento	1P+N+PE	3P+N+PE
Tensione [Vac]	230±20%	400±20%
Corrente massima [A]	32	16
Frequenza [Hz]	50/60	
USCITA		
Tensione [Vac]	230±20%	400±20%
Corrente massima [A]	32	16
Potenza nominale [kW]	7,3	11
INTERFACCIA UTENTE E CONTROLLO		
Tipo di connettore	Spina Type 2	
Lettore RFID	Mifare ISO/IEC 14443 A	
Modalità di avvio	Plug&Charge/scheda RFID/app	
COMUNICAZIONE		
Bluetooth	Sì	
Wi-Fi (2,4GHz)	Sì	
Ethernet (RJ45)	Sì	
OCPP 1.6 JSON o OCPP 2.0.1	Sì	
Comunicazione con il veicolo	Opzionale, pronto per ISO 15118	
AMBIENTE		
Installazione	Montaggio a parete / su colonnina	
Temperatura operativa [°C]	-25 ~ 50	
Umidità operativa [%]	5 ~ 95 , senza condensa	
Altitudine operativa [m]	≤2000	
DATI GENERALI		
Dimensioni prodotto (L * A * P) [mm]	196*197*105	
Peso prodotto [kg]	3,7	4.0
Lunghezza cavo di ricarica [m]	5 (standard), 6 (opzionale)	
ISO 15118	ISO15118-2 (AC) / ISO 15118-20 (AC & AC_BPT)	
SICUREZZA		
Grado di protezione IP	IP55	
Grado di protezione IK	IK08	
Rilevamento corrente residua*[mA]	DC 6	
Protezione elettrica	Protezione sovra/sottotensione, protezione sovracorrente, corrente di dispersione, protezione a terra, Protezione sovratensioni, protezione sovratemperatura, protezione antimanomissione, PEN	
EMC	Classe B	
Certificazione	CE/CB/RCM/UKCA	
Norma di certificazione	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021	

*L'RCD-DD interno soddisfa le caratteristiche di tempo di intervento specificate nella norma IEC 62955.
*È richiesto un RCCB esterno.
*Selezionare il Tipo A o il Tipo B in base alle normative locali.